

Svetsdon • Gasreduceringsverktyg

Gasreduceringsverktyg, lamelltyp

Utförande: Flexibel lamelltyp för rör och rördelar. Standard är 3 lameller. Reducerar gasförbrukningen och arbetstiden.

Övrigt: Dimensioner 38-300mm. Tabellen visar dimensioner som passar till livsmedelsrör.

Material: Aluminium.



Ansl.	Lamell Ø	Rör Di Ø	Artikelnr.
*25	23.5	22-23	0266-000025
38	41.0	35-38	0266-000038
51	55.0	47-50	0266-000051
63	66.0	58-61	0266-000063
76	78.0	70-73	0266-000076
102	107.0	95-100	0266-000102
Komplett	25-150	22-150	0266-25-150

*Ø 25 är av modell gasfinger

Svetsdon, rostfritt för SMS kopplingsdetaljer

Material: Rör är tillverkat i kraftigt syrafast stål 316.

Svets huvudet är i mässing alternativt aluminium.



Storlek	Artikelnr.
25.0	0260-000025
38.0	0260-000038
51.0	0260-000051
63.5	0260-000063
76.0	0260-000076
101.6	0260-000102

Gasreduceringsverktyg/svetsdon

Utförande: För kopplingsdetaljer och clamphylsor mot SMS-rör och/eller rördelar.

- Svetsning kan utföras direkt till uppkragning i tank eller behållare utan några speciella arrangemang inne i tanken.
- Reducerar gasförbrukningen väsentligt.
- Reducerar arbetstiden väsentligt.
- Fixerar svetsdetaljerna.

Dimension: Finns i dimensioner 18-101.6 mm.

Material: Aluminium/SS2333.




Ansl.	Artikelnr.
18.0	0265-3B0018
25.0	0265-3B0025
38.0	0265-3B0038
51.0	0265-3B0051
63.5	0265-3B0063
76.0	0265-3B0076
101.6	0265-3B0102
25-101.6	Komplett sats i låda 0265-3B25-102

Gummipropp

Temperatur: -35°C till +120°C.


Material: Ljusgrått paragummi för att proppa igen rör vid svetsning.



Ansl.	A	B	C	Artikelnr.
12	20	9	13	0280-000012
18	20	14	18	0280-000018
20	25	16	21	0280-000020
25	25	22	27	0280-000025
38	35	34	41	0280-000038
41	38	35	43	0280-000041
51	40	46	54	0280-000051
63	45	56	65	0280-000063
76	50	65	75	0280-000076
102	55	95	107	0280-000102

Ventilfett, livsmedelsgodkänt

Utförande: Finns i burk alternativt i tub.



Förp.	Vikt	Artikelnr.
Tub	400 gram	0290-0000020

Formel för uträkning av vikt på rör

rördiameter - godstjocklek × godstjocklek × 25.04 / 1000 = vikt

Exempel: sms-rör stl. 25×1.2 mm

$25 - 1.2 \times 1.2 \times 25.04 / 1000 = 0.72 \text{ kg}$

Om du inte hittar det du söker - ring oss på Sveflow!
08-92 80 80