


DIN Packningar • Böjar • Konor

Packning - DIN

Utförande: DIN 11851. För mer packningsinfo, se sidan 4:16.

Material: EPDM (E), nitril (N), silikon (S), PTFE (T), Viton®* (V).




DN	A	B	C	Artikelnr.
10	4.5	20	12	0370-DIN010
15	4.5	26	18	0370-DIN015
20	4.5	33	23	0370-DIN020
25	5.0	40	30	0370-DIN025
32	5.0	46	36	0370-DIN032
40	5.0	52	42	0370-DIN040
50	5.0	64	54	0370-DIN050
65	5.0	81	71	0370-DIN065
80	5.0	95	85	0370-DIN080
100	5.0	114	104	0370-DIN100
125	7.0	142	130	0370-DIN125
150	7.0	167	155	0370-DIN150

Packning med läpp, L-profil - DIN

Utförande: DIN 11851. För mer packningsinfo, se sidan 4:16.

Övrigt: Packning med slutet packningsläge. Kopplingar som förses med denna packningstyp blir mer hygieniska då packningens läpp fyller ut så att ingen ficka uppstår i kopplingen.

Material: EPDM (E), silikon (S), Viton®* (V).




DN	A	B	C	Artikelnr.
25	5.0	40	26	0371-DIN025
32	5.0	46	32	0371-DIN032
40	5.0	52	38	0371-DIN040
50	5.0	64	50	0371-DIN050
65	5.0	81	66	0371-DIN065
80	5.0	95	81	0371-DIN080
100	5.0	114	100	0371-DIN-100

Vinkelrör 90° långt - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra dimensioner finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 304/316L.



DN	D×T	A	B	R	Artikelnr.
10	13×1.5	38	12	26	1020-DIN010/1
15	19×1.5	47	12	35	1020-DIN015/1
20	23×1.5	52	12	40	1020-DIN020/1
25	29×1.5	70	20	50	1020-DIN025/1
32	35×1.5	78	23	55	1020-DIN032/1
40	41×1.5	85	25	60	1020-DIN040/1
50	53×1.5	97	27	70	1020-DIN050/1
65	70×2.0	110	30	80	1020-DIN065
80	85×2.0	118	28	90	1020-DIN080
100	104×2.0	140	40	100	1020-DIN100


*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers.

Vinkelrör 90° utan rakände - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra dimensioner finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 304/316L.




DN	D×T	A	R	Artikelnr.
10	13×1.5	26.0	26.0	1022-DIN010/1
15	19×1.5	35.0	35.0	1022-DIN015/1
20	23×1.5	40.0	40.0	1022-DIN020/1
25	29×1.5	50.0	50.0	1022-DIN025/1
32	35×1.5	55.0	55.0	1022-DIN032/1
40	41×1.5	60.0	60.0	1022-DIN040/1
50	53×1.5	70.0	70.0	1022-DIN050/1
65	70×2.0	80.0	80.0	1022-DIN065
80	85×2.0	90.0	90.0	1022-DIN080
100	104×2.0	100.0	100.0	1022-DIN100
125	129×2.0	187.5	187.5	1022-DIN125
150	154×2.0	225.0	225.0	1022-DIN150
200	204×2.0	300.0	300.0	1022-DIN200

Vinkelrör 45° - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra dimensioner finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 304/316L.




DN	D×T	A	R	Artikelnr.
10	13×1.5	61	26.0	1060-DIN010/1
15	19×1.5	68	35.0	1060-DIN015/1
20	23×1.5	71	40.0	1060-DIN020/1
25	29×1.5	104	50.0	1060-DIN025/1
32	35×1.5	107	55.0	1060-DIN032/1
40	41×1.5	111	60.0	1060-DIN040/1
50	53×1.5	118	70.0	1060-DIN050/1
65	70×2.0	125	80.0	1060-DIN065
80	85×2.0	158	90.0	1060-DIN080
100	104×2.0	165	100.0	1060-DIN100
125	129×2.0	273	187.5	1060-DIN125
150	154×2.0	330	225.0	1060-DIN150
200	204×2.0	383	300.0	1060-DIN200

Kona koncentrisk - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra dimensioner finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.




DN	D1×D2	B	Artikelnr.
15-10	19×13	11	1120-DIN015×10
20-10	23×13	18	1120-DIN020×10/1
20-15	23×19	7	1120-DIN020×15/1
25-20	29×23	11	1120-DIN025×20/1
32-20	35×23	22	1120-DIN032×23
32-25	35×29	11	1120-DIN032×25
40-25	41×29	22	1120-DIN041×29
40-32	41×35	11	1120-DIN041×32
50-40	53×41	22	1120-DIN050×40/1
65-50	70×53	29	1120-DIN065×50/1

Kona excentrisk - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra dimensioner finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.



DN	D1×D2	B	Artikelnr.
15-10	19×13	16.5	1130-DIN015×10/1
20-15	23×19	11.0	1130-DIN020×15/1
25-20	29×23	16.5	1130-DIN025×20/1
32-25	35×29	16.5	1130-DIN032×25/1
40-32	41×35	16.5	1130-DIN040×32/1
50-40	53×41	33.0	1130-DIN050×40/1
65-50	70×53	44.0	1130-DIN065×50


DIN T-rör

T-rör långt - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra serier finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.




DN	D×T	B	Artikelnr.
10	13×1.5	26.0	1150-DIN010/1
15	19×1.5	35.0	1150-DIN015/1
20	23×1.5	40.0	1150-DIN020/1
25	29×1.5	50.0	1150-DIN025/1
32	35×1.5	55.0	1150-DIN032/1
40	41×1.5	60.0	1150-DIN040/1
50	53×1.5	70.0	1150-DIN050/1
65	70×2.0	80.0	1150-DIN065
80	85×2.0	90.0	1150-DIN080
100	104×2.0	100.0	1150-DIN100
125	129×2.0	187.5	1150-DIN125
150	154×2.0	225.0	1150-DIN150

T-rör kort - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra serier finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.



DN	D×T	A	B	Artikelnr.
10	13×1.5	8.0	26.0	1140-DIN010/1
15	19×1.5	11.0	35.0	1140-DIN015/1
20	23×1.5	13.0	40.0	1140-DIN020/1
25	29×1.5	16.0	50.0	1140-DIN025/1
32	35×1.5	19.0	55.0	1140-DIN032/1
40	41×1.5	23.0	60.0	1140-DIN040/1
50	53×1.5	30.0	70.0	1140-DIN050/1
65	70×2.0	40.0	80.0	1140-DIN065
80	85×2.0	47.5	90.0	1140-DIN080
100	104×2.0	58.0	100.0	1140-DIN100
125	129×2.0	74.0	187.5	1140-DIN125
150	154×2.0	90.0	225.0	1140-DIN150
200	204×2.0	108.0	300.0	1140-DIN200




T-rör långt reducerat - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra serier finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.




DN	D1×D2	T1×T2	B	Artikelnr.
20-10	23×13	1.5×1.5	40.0	1151-DIN020×10
20-15	23×19	1.5×1.5	40.0	1151-DIN020×15
25-10	29×13	1.5×1.5	50.0	1151-DIN025×10
25-15	29×19	1.5×1.5	50.0	1151-DIN025×15
25-20	29×23	1.5×1.5	50.0	1151-DIN025×20
32-10	35×13	1.5×1.5	55.0	1151-DIN032×10
32-15	35×19	1.5×1.5	55.0	1151-DIN032×15
32-20	35×23	1.5×1.5	55.0	1151-DIN032×20
32-25	35×29	1.5×1.5	55.0	1151-DIN032×25
40-25	41×29	1.5×1.5	60.0	1151-DIN040×25
40-32	41×35	1.5×1.5	60.0	1151-DIN040×32
50-20	53×23	1.5×1.5	70.0	1151-DIN050×20
50-25	53×29	1.5×1.5	70.0	1151-DIN050×25
50-32	53×35	1.5×1.5	70.0	1151-DIN050×32
50-40	53×41	1.5×1.5	70.0	1151-DIN050×40
65-40	70×41	2.0×1.5	80.0	1151-DIN065×40
65-50	70×53	2.0×1.5	80.0	1151-DIN065×50
80-40	85×41	2.0×1.5	90.0	1151-DIN080×40
80-50	85×53	2.0×1.5	90.0	1151-DIN080×50
100-40	104×41	2.0×1.5	100.0	1151-DIN100×40
100-50	104×53	2.0×1.5	100.0	1151-DIN100×50
100-65	104×70	2.0×2.0	100.0	1151-DIN100×65
100-80	104×85	2.0×2.0	100.0	1151-DIN100×80

T-rör kort reducerat - DIN

Utförande: DIN 11852. Tabellen visar DIN serie 2. Andra serier finns på förfrågan.

Kvalitet: S, SP.

Material: AISI 316L.



DN	D1×D2	A	B	Artikelnr.
15-10	19×13	11.0	35.0	1141-DIN015×10/1
20-15	23×19	13.0	40.0	1141-DIN020×15/1
25-15	29×19	16.0	50.0	1141-DIN025×15/1
25-20	29×23	16.0	50.0	1141-DIN025×20/1
32-15	35×19	19.0	55.0	1141-DIN032×15/1
32-20	35×23	19.0	55.0	1141-DIN032×20/1
32-25	35×29	19.0	55.0	1141-DIN032×25/1
40-20	41×23	22.5	60.0	1141-DIN041×20/1
40-25	41×29	22.0	60.0	1141-DIN041×25/1
40-32	41×35	22.0	60.0	1141-DIN041×32/1
50-25	53×29	28.0	70.0	1141-DIN050×25/1
50-32	53×35	28.5	70.0	1141-DIN050×32/1
50-40	53×41	29.0	70.0	1141-DIN050×40/1
65-32	70×35	37.0	80.0	1141-DIN065×32/1
65-40	70×41	37.5	80.0	1141-DIN065×40/1
65-50	70×53	38.5	80.0	1141-DIN065×50/1
80-40	85×41	45.0	90.0	1141-DIN080×40
80-50	85×53	46.0	90.0	1141-DIN080×50
80-65	85×70	47.5	90.0	1141-DIN080×65
100-50	104×53	55.5	100.0	1141-DIN100×50
100-65	104×70	57.0	100.0	1141-DIN100×65
100-80	104×85	57.0	100.0	1141-DIN100×80